

Wz

火気厳禁、業務用

ラッカーシンナー#500

Lacquer Thinner # 500

NET 16L



危険情報及び法規関連情報

危険有害情報：

- 引火性の高い液体及び蒸気
- 飲み込むと有害のおそれ
- 皮膚に接触すると有害のおそれ
- 吸入すると有毒
- 吸入すると有害
- 皮膚刺激
- 強い眼刺激

- 生殖能又は胎児への悪影響のおそれ
- 呼吸器への刺激のおそれ、眠気およびめまいのおそれ
- 長期または反復暴露による臓器の障害
- 飲み込み、気道に侵入すると生命に危険のおそれ
- 水生生物に毒性
- 長期的影響により水生生物に毒性

消防法：危険物第4類第1石油類危険等級Ⅱ
有機溶剤中毒予防規則：第2種有機溶剤
指針番号128、国連番号1263

労働安全衛生法による表示
酢酸エチル、酢酸ブチル
トルエン、キシレン、イソブチルアルコール

<Using Method>

1、Standard coating process

No.	Process	Material Mixing ratio	Temperature: 30° C		
			Application Method	Application quantity	Drying time
1	Surface preparation	Remove dirt and extraneous matter carefully not to hurt wood part. Oil should be wiped off with solvents, and wood resin be scrape off or be wiped off with solvents after using an electric branding iron. Holes should be filled with a wood putty.			
2	Wood sanding	Sand paper No. 180-240			
3	Coloring	Smile UP Filler 100 Smile UP Thinner #100 30-50	Brushing & wiping with clothes	30-50g/m ²	2 hours over
4	Undercoat (once ortwice)	Lacquer Sealer Kongou 100 Lacquer Thinner #500 50-100	Spraying & brushing	80-100	4 hours over
5	Sanding	Sand paper No. 320-400			
6	Topcoat	Lacquer Clear Kongou 100 Lacquer Thinner #500 50-100	Spraying & brushing	80-100	1 day over

2、 Please use for thinner of Lacquer Kongou

大谷塗料株式会社

住所、電話番号

製品管理番号