

SMILE UP... FILLER

ဂုဏ်သတ္တိများ

URETHANE ကိုအခြေခံထားသော သစ်ကြောဖြည့် Solvent Base Filler အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ သစ်သား မျက်နှာပြင်များကို ညီညာ ချောမွေ့ စေရန် ဖြည့်တင်းပေးပါသည်။ SANDING POWER ကောင်းမွန်၍ ကော်ပတ်စားရ လွယ်ကူ ပေါ့ပါးသည်။ အတွင်းပိုင်း အပြင်အဆင်များ၊ ပရိဘောဂများ ပြုလုပ်ရာတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရ လွယ်ကူသဖြင့် အသုံးပြုရအဆင်ပြေသည်။ အသားဖြည့်တင်းနိုင်မှု အထူးကောင်းမွန်ပါသည်။

အသုံးပြုရန်အညွှန်း

အသုံးမပြုမီ သစ်သားမျက်နှာပြင်ကို သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့အောင် ထားရပါမည်။ အမှုန် နှင့် ဆီချေးများ ကင်းစင်နေရပါမည်။ စုတ်တံ နှင့် အဝတ်ကို အသုံးပြု၍ သစ်သားပေါ်တွင် SMILE UP FILLER ကိုသုတ်လိမ်းရပါမည်။ အပေါက်ကျယ်များရှိနေပါက WOOD PUTTY နှင့် အရင်ဖြည့်ပြီးမှ FILLER သုတ်လိမ်းရပါမည်။

ရောစပ်ရမည့်အချိုးအစား FILLER : THINNER # 100
 100 : 30~50 %

- အသုံးပြုနိုင်သောအကျယ်အဝန်းမှာ 30-50 g/m²
- ပုံမှန်ခြောက်သွေ့ရန်ကြာချိန်မှာ (၅ မိနစ် မှ ၁၅ မိနစ်)အတွင်း ဖြစ်ပြီး (၄) နာရီ နှင့် အထက် ကြာမှသာ ကော်ပတ်နံပါတ် (180-240) တို့ဖြင့် ကော်ပတ်တိုက်သင့်ပါသည်။ (ခြောက်သွေ့ချိန်သည် ရာသီဥတု အမျိုးအစားပေါ် တွင်လည်း မူတည် ပါသည်။)
- ဖျော်စပ်ထားပြီးသား ဆေးသားများကို (၂) နာရီမှ (၂) နာရီခွဲ အတွင်းသုံးစွဲရပါမည်။

သတိပြုရန်အချက်များ

- အသုံးပြုမည့် Filler ဆေးသားကို Thinner # 100 နှင့် သတ်မှတ်ထားသော အချိုးအစားအတိုင်း ရောစပ်၍ မွှေတံဖြင့် နှံ့စပ်အောင်မွှေပြီးမှသာ အသုံးပြုရပါ မည်။
- ဆေးဘူးကို မှောင်၍အေးသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းရပါမည်။ နေရောင်ခြည်နှင့် တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ မှုမရှိအောင် ထားရပါမည်။
- အသုံးပြုပြီးသော ဆေးပုံးများကို သေချာစွာအလုံပိတ်ပြီးမှ သိမ်းဆည်းသင့်ပါသည်။ အဖုံးမလုံပါက လေနှင့်အလွယ်တကူဓာတ်ပြုသွားပြီး ဆေးသားများ ခြောက်ကပ်သွားနိုင်ပါသည်။

ရရှိနိုင်သော FILLER အရောင်များ

- Smile Up Natural Color, ကျွန်းအရောင် (၂) ရောင်, မဟော်ဂနီ, Rose Wood နှင့် Dark Walnut.