NEW WHITE

သစ်စေးချွတ်ဆေး

ဂုဏ်သတ္တိများ

NEW WHITE (BLEACHING AGENT) သည် သစ်သားရှိ မလိုလားအပ်သော သစ်စေးများ အညစ်အကြေးများကို ဖယ်ရှားရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သော ရေဆေးအခြေခံ ချွတ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်ပါသည်။ မျက်နှာပြင် အဟောင်းမှဆေးဟောင်းများကိုလည်း BLEACHING AGENT သုံး၍ မျက်နှာပြင်အသစ်နီးပါး ပြန်လည်ရရှိနိုင်အောင်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သစ်သား မျက်နှာပြင်ကို ထိခိုက်ပျက်စီးခြင်းမရှိပဲ ဆေးဟောင်း များသာဖယ်ရှားသွားခြင်းကြောင့် မိမိတို့ နှစ်သက်ရာ သုတ်ဆေးများဖြင့် တဖန်ပြန်လည်အလှဆင်နိုင်ပါသည်။

အသုံးပြုရန်အညွှန်း

- ရောစပ်ရမည့်အချိုးအစား	NEW WHITE	:	WATER
	၁ ဆ	:	၂ ဆ မှ ၄ ဆ အထိ

NEW WHITE (Bleaching Agent) အား အသုံးပြုလိုသော မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် Brush, Roller Or Dipping Process တို့ဖြင့် အသုံးပြုနိုင်ပြီး NEW WHITE (Bleaching Agent) အသုံးပြုထားသော မျက်နှာပြင်အား ဆေးမသုတ်မှီ ရေဖြင့်စင်ကြယ်အောင် ဆေးကြောရမည်ဖြစ်သည်။

သတိပြုရန်အချက်များ

- BLEACHING AGENT ကို သစ်သားခွက် ကော်ခွက် ဖန်ခွက် များတွင်သာ ဖျော်စပ်အသုံးပြုရပါမည်။ သံခွက်တွင်အသုံးပြုပါက လေနှင့်ဓာတ်ပြုပြီး သံချေးတက်နိုင်ပါသည်။
- ဆေးကိုအသုံးပြုပြီးပါက သန့်စင်အောင် ခြေလက်မျက်နှာများကို ပြန်လည်ဆေးကြောရပါမည်။
- ဆေးကို လက်၊ မျက်လုံးများနှင့် မထိတွေ့ မဟင်ရောက်နိုင်အောင် ဂရုပြု၍ ကိုင်တွယ်ရပါမည်။
- ဆေးဘူးကို မှောင်၍ အေးသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းရပါမည်။ နေရောင်ခြည်နှင့် တိုက်ရိုက် ထိတွေ့ မှုမရှိအောင် ထားရပါမည်။
- အသုံးပြုပြီးသော ဆေးပုံးများကို သေချာစွာအလုံပိတ်ပြီးမှ သိမ်းဆည်းသင့်ပါသည်။