

SOWERD . . SEALER (1K)

WATER BASE

ဂုဏ်သတ္တိများ

SOWERD SEALER သည် WATER BASE (ရေ)ကို အခြေခံထားသော အောက်ခံဆေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ SANDING POWER ကောင်းမွန်၍ ကော်ပတ်စားရ လွယ်ကူပေါ့ပါးပါသည်။ သစ်သားများမှ ထွက်ရှိသော အစိုဓာတ် နှင့် သစ်စေးများကို SOWERD SEALER သုံး၍ တားဆီးနိုင်ပါသည်။ ရေကို အခြေခံ၍ ထုတ်လုပ်ထားခြင်းကြောင့် အနံ့အသက် ကင်းမဲ့ပြီး ကျန်းမာရေးနှင့် ဆီလျော်ပါသည်။ ဆေးသားကြည်လင်၍ ပွတ်တိုက်မှုနှင့် အပူချိန်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ခြောက်သွေ့မှု မြန်ဆန်ပါသည်။ အပေါ်ဆေး၏ ကုတ်အားကို ခံနိုင်ရည်ရှိပြီး ဆေးသား မာကြောကျစ်လစ်ပါသည်။

အသုံးပြုရန်အညွှန်း

အသုံးမပြုမီ သစ်သားမျက်နှာပြင်ကို သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့အောင် ထားရပါမည်။ အမှုန် နှင့် ဆီချေးများ ကင်းစင်နေရပါမည်။ အသုံးပြုမည့် မျက်နှာပြင်အား ကော်ပတ် နံပါတ် (180-240) ဖြင့် ကော်ပတ်စား၍ သန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်ပြီး SOWERD SEALER ကို ROLLER (OR) BRUSH ဖြင့် သုံးနိုင်ပါသည်။

- ဆေးဖျော်စပ်ရန်အချိုး
SEALER : WATER
100 : 0~10%
- အသုံးပြုနိုင်သောအကျယ်အဝန်းမှာ 80-100 g/m²
- ပုံမှန် ခြောက်သွေ့ရန်ကြာချိန်မှာ (၁၃ မိနစ် မှ ၆၀ မိနစ်) အတွင်းဖြစ်ပြီး (၁၆) နာရီ နှင့် အထက် စောင့် ပြီးမှသာ ကော်ပတ်နံပါတ် (320-400) ဖြင့် ကော်ပတ်စား၍ သန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်ပြီးမှ Sealer 2nd Coat အား သုတ်သင့်ပါသည် ။ (ခြောက်သွေ့ချိန်သည် ရာသီဥတု အမျိုးအစား ပေါ်တွင်လည်း မူတည် ပါသည်။)
- ဆေးဖျော်စပ်ပေးပြီးသားဆေးများကို (၂၄) နာရီ အတွင်းသုံးစွဲရပါမည်။

သတိပြုရန်အချက်များ

- ဆေးကို အသုံးမပြုမီ ဆေးဘူးကို လှုပ်ခါရပါမည် ။ မွှေတံဖြင့် နဲ့စပ်အောင်မွှေပြီးမှသာ အသုံးပြုရပါမည်။
- ဆေးဘူးကို မှောင်၍အေးသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းရပါမည်။ နေရောင်ခြည်နှင့် တိုက်ရိုက် ထိတွေ့မှုမရှိအောင် ထားရပါမည်။
- အသုံးပြုပြီးသော ဆေးပုံးများကို သေချာစွာအလုံပိတ်ပြီးမှ သိမ်းဆည်းသင့်ပါသည်။ အဖုံးမလုံပါက လေ နှင့် အလွယ်တကူဓာတ်ပြုသွားပြီး ကပ်အားများကျဆင်းသွားနိုင်ပါသည်။
- BRUSH နှင့် ROLLER များကို အသုံးပြုပြီးပါက ရေဖြင့် အမြန်ဆုံး ပြန်လည်သန့်ရှင်းဆေးကြာပေးရပါမည်။ ခြောက်သွေ့ သွားပါက ။ အလွယ်တကူ မသန့်ရှင်းနိုင်လျှင် LACQUER THINNER သုံး၍ သန့်ရှင်း နိုင်ပါသည်။