

SUPER Q ANTI-FOULING

အသုံးပြုရန်အညွှန်း

- ပင်လယ်ရေတွင်ရှိသော ခရင်းများမစွဲစေရန်နှင့် သက်တမ်းကြာမြင့်စေရန်အတွက် သုတ်သောဆေးဖြစ်သည်။ သစ်ထည်၊ သံထည်၊ သင်္ဘောများ၊ စတီးလေးများတွင်သုံးသည်။

ဆေးသုတ်နိုင်သော မျက်နှာပြင်အကျယ်အဝန်း

- တစ်ဂါလံ တစ်ထပ်သုတ်လျှင် စတုရန်းမီတာ ၃၇.၈-၅၄ အထိသုတ်နိုင်ပါသည်။

ဆေးခြောက်ရန်ကြာသောအချိန်

မျက်နှာပြင် သာမန်ခြောက်သွေ့ချိန် - ၃၀ မိနစ်

ဒုတိယအကြိမ်ထပ်သုတ်လျှင် - ၈ နာရီ

အသုံးပြုနည်း

- GUN ဖြင့်မှတ်၍သော်လည်းကောင်း ၊ BRUSH (သို့) ROLLER ဖြင့်လည်းကောင်း သုတ်နိုင်ပါသည်။ Super Q Thinner ဖြင့် ၎င်းဆေးသား၏ ၀-၅ % အထိရောနှော၍ သုံးစွဲနိုင်ပါသည်။

မျက်နှာပြင် ပြင်ဆင်နည်း

- SQ ANTI-FOULING သုတ်မည့် မျက်နှာပြင်သည် သင့်လျော်သော primer ခံဆေးနှင့် ကြားခံဆေးသုတ်ထားပြီးဖြစ်ရမည်။ ဆေးသုတ်မည့်မျက်နှာပြင်သည် ခြောက်သွေ့ပြီးအညစ်အကြေးများမှ ကင်းစင်နေရမည်။ ဖယောင်း၊ ဆီ နှင့် အညစ်အကြေးများကို solvent ဖြင့် သေချာဆေးကြောထားရမည်။ Coating မထပ်ခင် ဆားပျော်ရည်၊ ဖုန်မှုန့် အညစ်အကြေးများကို ကြိုတင်ဖယ်ရှားထားရမည်။

အရောင်အဆင်း

- နီညိုရောင်

ဂုဏ်သတ္တိများ

- ပင်လယ်ခရင်းကောင်များအားရာနန်းပြည့် ခုခံကာကွယ်နိုင်ခြင်း။
- ရေညှိမတတ်နိုင်ခြင်း။
- ပင်လယ်တွင်းရှိ ကပ်ပါးပိုးမွှားကောင်များကို ဆန့်ကျင်နိုင်ခြင်း။
- သံချေးတတ်ခြင်းဒဏ်ကို ကာကွယ်နိုင်စွမ်း အမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်။
- ပြင်ပ ရာသီဥတုဒဏ်ကို ကာကွယ်နိုင်သည်။