

SOWERD . . .FLAT (1K Top Coat)

WATER BASE

ဂုဏ်သတ္တိများ

SOWERD FLAT 1K (TOP COAT) သည် WATER BASE (ရေ) ကိုအခြေခံထားသော အပေါ်ဆေး အမျိုးအစားဖြစ်ပါသည်။ ဆေးဆန့်အား အထူးကောင်းမွန်သည်။ မျက်နှာပြင် ညီညာချောမွတ်သည်။ အပြင်မှသက်ရောက်သော ရေ နှင့် တိုက်စားမှုများကို ခုခံနိုင်ပါသည်။ မြင့်မားသော အပူချိန်များကို ခံနိုင်ရည်ရှိပါသည်။ ခြောက်သွေ့မှု မြန်ဆန်ပါသည်။ အနံ့အသက်ကင်းမဲ့မှုနှင့် လူကိုဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ဓါတုဗေဒ ပစ္စည်းများ ပါဝင်ခြင်းမရှိခြင်းကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့် အထူးဆီလျော်သည်။

အသုံးပြုရန်အညွှန်း

အသုံးမပြုမီ သစ်သားမျက်နှာပြင်ကို သန့်ရှင်းခြောက်သွေ့အောင် ထားရပါမည်။ အမှုန် နှင့် ဆီချေးများ ကင်းစင်နေရပါမည်။ SOWERD SEALER သုတ်ပြီး (၁၆) နာရီ အကြာတွင် ကော်ပတ် (320-400) ဖြင့် ကော်ပတ်တိုက်၍ သန့်ရှင်းမှုပြုလုပ်ပြီးနောက် အပေါ်ဆေး ကို ROLLER (OR) BRUSH ဖြင့် သုတ်နိုင်ပါသည်။

- ဆေးဖျော်စပ်ရန်အချိုး FLAT 1K (Top Coat) : WATER
100 : 0~10%
- အသုံးပြုနိုင်သော အကျယ်အဝန်းမှာ 80-100 g/m²
- ပုံမှန်ခြောက်သွေ့ရန်ကြာချိန်မှာ (၁၀ မိနစ် မှ ၅၅ မိနစ်) အတွင်းဖြစ်သည်။ SOWERD SEALER သုံးပြီးမှသာ SOWERD FLAT 1K TOP COAT (အပေါ်ဆေး) အားသုံးသင့်ပြီး ၊ အပေါ်ဆေး သုတ်ထားသောမျက်နှာပြင်အား (၁) ရက် နှင့် အထက် စောင့်ပြီးမှသာ စိတ်ကြိုက် အသုံးပြုနိုင်ပါသည် ။ (ခြောက်သွေ့ချိန်သည် ရာသီဥတု အမျိုးအစားပေါ်တွင်လည်း မူတည် ပါသည်။)
- ဆေးဖျော်စပ်ပေးပြီးသားဆေးများကို (၂၄) နာရီ အတွင်းသုံးစွဲရပါမည်။

သတိပြုရန်အချက်များ

- ဆေးကို အသုံးမပြုမီ ဆေးဘူးကို လှုပ်ခါရပါမည် ၊ မွှေတံဖြင့် နံ့စပ်အောင်မွှေပြီးမှသာ အသုံးပြုရပါမည်။
- ဆေးဘူးကို မှောင်၍အေးသောနေရာတွင် သိမ်းဆည်းရပါမည်။ နေရောင်ခြည်နှင့် တိုက်ရိုက် ထိတွေ့မှုမရှိအောင် ထားရပါမည်။
- အသုံးပြုပြီးသော ဆေးပုံးများကို သေချာစွာအလုပ်ပိတ်ပြီးမှ သိမ်းဆည်းသင့်ပါသည်။ အဖုံးမလုပ်ပါက လေ နှင့် အလွယ်တကူဓာတ်ပြုသွားပြီး ဆေးသားများပျက်စီးသွားနိုင်ပါသည်။
- BRUSH နှင့် ROLLER များကို အသုံးပြုပြီးပါက ရေဖြင့် အမြန်ဆုံး ပြန်လည်သန့်ရှင်းဆေးကြာပေးရပါမည်။ ခြောက်သွေ့ သွားပါက ၊ အလွယ်တကူ မသန့်ရှင်းနိုင်လျှင် LACQUER THINNER သုံး၍ သန့်ရှင်း နိုင်ပါသည်။

PRODUCTS AVAILABLE

- G60 (Semi-Gloss), G30 (Matt)