

C-20 RED OXIDE PRIMER

အသုံးပြုရန်အညွှန်း

သံထည်မျက်နှာပြင် နှင့် သံထည်မဟုတ်သော မျက်နှာပြင်များပါအသုံးပြုနိုင်သည်။လျှင်မြန်စွာသွေ့မြောက်နိုင်ပြီး၊သံချောင်းကိုကြွပ်ဆတ်အက်ကွဲများကိုခုခံကာကွယ် ပေးနိုင်သည့်အခံသုတ်ဆေးဖြစ်ပါသည်။

ဆေးသုတ်နိုင်သောမျက်နှာပြင်အကျယ်အဝန်း

တစ်ဂါလံသုတ်လျှင်စတုဂံမီတာ 30-35 အထိသုတ်နိုင်ပါသည်။

ဆေးမြောက်ရန်ကြာသောအချိန်

သာမန်ထိတွေ့သုတ်လျှင်	20-40 မိနစ်
ခပ်ထူထူဖိသုတ်လျှင်	5-6နာရီ
ဒုတိယအကြိမ်ထပ်သုတ်လျှင်	5-6နာရီ

အသုံးပြုနည်း

C-20 RED OXIDE ၏ ၅% မှ၁၀% ထိ Thinner ရောစပ်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

မျက်နှာပြင်ပြင်ဆင်မှု

ဆေးမသုတ်မှီမျက်နှာပြင်အားလုံးလုံးဝမြောက်သွေ့သန့်ရှင်းစွာရှိနေစေရပါမည်။

အရောင်အဆင်း

နီညိုရောင်