

# SUPER Q Acrylic Alkali Resisting Primer Sealer

## Superb Quality & Consistent Wall Finish

### အသုံးပြုရန်အညွှန်း

အဆောက်အဦး များ၏ အတွင်းအပြင်ရှိ အုတ် ၊ အင်္ဂတေ ၊ မျက်နှာကြက် ၊ မျက်နှာပြင်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

### ဆေးသုတ်နိုင်သော မျက်နှာပြင် အကျယ်အဝန်း

တစ်လီတာ တစ်ထပ်သုတ်လျှင် စတုရန်းမှတာ 12~14 m<sup>2</sup> အထိ သုတ်နိုင်ပါသည်။

### ဆေးခြောက်ရန်ကြာသောအချိန်

မျက်နှာပြင် သာမန်ထိတွေ့ ချိန် - ၃၀ မိနစ် (ရာသီဥတုအပူချိန် ၊ စိုထိုင်းဆ အပေါ်မူတည်ပါသည်)

ဒုတိယအကြိမ်ထပ်သုတ်လျှင် - ၄-၅ နာရီ

### အသုံးပြုနည်း

စုတ်တံ (သို့) Roller ဖြင့် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက Super Q AllSeason Acrylic Alkali Resisting Primer Sealer ရေဆေး (၁၀ဆ) ၊ သန့်ရှင်းသော ရေ (၁ဆ)

### မျက်နှာပြင် ပြင်ဆင်နည်း

ဆေးမသုတ်မီ မျက်နှာပြင်သည် ခြောက်သွေ့ မှု ရှိပြီး ၊ ဖုန်မှုန့် ၊ သဲမှုန့် များ ကင်းစင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

### အရောင်အဆင်း

အရောင်အဆင်းမျိုး စုံ ထုတ်လုပ်ပါသည်။ Super Q All Seasons Catalogue တွင်လေ့လာကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။

### Super Q All Acrylic Alkali Resisting Primer Sealer ၏ ဂုဏ်သတ္တိများ

၁။ အင်္ဂတေမှ ထွက်ရှိသော သုတ်ဆေးနှင့် မတူသည့် ဓါတ်ပစ္စည်းများ ၊ ရေငွေ့ များ၊ အက်ဆစ်ပျော့နှင့် အယ်ကာလီတို့ ပေါင်းစပ်ခြင်းမှ ထွက်ပေါ်လာသော ဆားဓါတ်များမှ အပြည့်အဝ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း ။

၂။ အင်္ဂတေမျက်နှာပြင်မကောင်းမှု၊ ကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော အက်ကြောင်းများအကြား ဝင်ရောက်ဖြည့်တင်းပေးပြီး ဆက်၍ဖြစ်ပေါ်လာရန်ရှိသော အက်ကြောင်းများကို ကာကွယ်တားဆီးပေးနိုင်ခြင်း ။

၃။ အပေါ်ဆေးကုန်ကျမှု သက်သာစေပြီး ဆေးသား Cover ပိတ်ခြင်းကို များစွာအထောက်အကူပေးနိုင်ခြင်း ။

၄။ အင်္ဂတေအတွင်းပိုင်းအထိ စိမ့်ဝင်နိုင်ပြီး ကြံခိုင်မှုနှင့် မှိုတက်ခြင်း ၊ ရေညှိတက်ခြင်းမှ အပြည့်အဝ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း။

၅။ Primer Sealer သုံးခြင်းဖြင့် အင်္ဂတေကြံခိုင်မှု မြင့်မားလာသည်နှင့်အမျှ အပေါ်ဆေးရည်တည်တံ့ခိုင်မြဲမှု ပိုမိုရရှိခံစားနိုင်ခြင်း ။

၆။ ဆေးသုတ်မျက်နှာပြင် ခြောက်သွေ့ ကောင်းမွန်ပြီး နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုပါက ဆေးသက်တမ်း (၅) နှစ်နှင့် အထက် ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း ။

၇။ ခဲနှင့် ပြဒါးဓါတ်များ ၊ အနံ့ ဆိုးများ ပါဝင်မှု မရှိသည့်အတွက် လူကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သဟဇာတဖြစ်မှု ရှိခြင်း ။