

# SUPER Q HIGH GLOSS

## Superb Quality & Deluxe Wall Finish

### အသုံးပြုရန်အညွှန်း

အဆောက်အဦး များ၏ အတွင်းအပြင်ရှိ အုတ် ၊ အင်္ဂတေ ၊ မျက်နှာကြက် ၊ မျက်နှာပြင်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

### ဆေးသုတ်နိုင်သော မျက်နှာပြင် အကျယ်အဝန်း

တစ်လီတာ တစ်ထပ်သုတ်လျှင် စတုရန်းပေ 8~10 m<sup>2</sup> အထိ သုတ်နိုင်ပါသည်။

### ဆေးခြောက်ရန်ကြာသောအချိန်

မျက်နှာပြင် သာမန်ထိတွေ့ ချိန် - ၃၀ မိနစ် (ရာသီဥတုအပူချိန် ၊ စိုထိုင်းဆ အပေါ်မူတည်ပါသည်)

ဒုတိယအကြိမ်ထပ်သုတ်လျှင် - ၄-၅ နာရီ

### အသုံးပြုနည်း

စုတ်တံ (သို့) Roller ဖြင့် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက Super Q High Gloss ရေဆေး (၁၀ဆ) ၊ သန့်ရှင်းသော ရေ (၁ဆ)

### မျက်နှာပြင် ပြင်ဆင်နည်း

ဆေးမသုတ်မီ မျက်နှာပြင်သည် ခြောက်သွေ့ မှု ရှိပြီး ၊ ဖုန်မှုန့် ၊ သဲမှုန့် များ ကင်းစင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

### အရောင်အဆင်း

အရောင်အဆင်းမျိုး စုံ ထုတ်လုပ်ပါသည်။ Super Q All Seasons Catalogue တွင်လေ့လာကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။

### Super Q All Seasons High Gloss ၏ ဂုဏ်သတ္တိများ

၁။ Super Q All Seasons High Gloss အမျိုးအစားဖြစ်၍ ဝင်းလက်တောက်ပမှု၊ မြင့်မားပြီး ကြွေသားကဲ့သို့ မာကြောမှု ရှိခြင်း ။

၂။ ပလတ်စတစ်ကဲ့သို့ ရေပင်ရောက်မှုကို ရာနှုန်းပြည့်ကာကွယ်နိုင်ခြင်း။

၃။ ဖုန်မှုန့်နှင့် အညစ်အကြေးများ မတွယ်ကပ်နိုင်ခြင်း ။

၄။ မှိုတက်ခြင်း ၊ ရေညှိ တက်ခြင်း မှ ကာကွယ်နိုင်ခြင်း ။

၅။ မျက်နှာပြင် ညစ်ပေသွားပါက ရသန့်သန့်ဖြင့် အလွယ်တကူ ဆေးကြောတိုက်ချွတ်မှု၊ ဒဏ် ခံနိုင်ခြင်း။

၆။ ဆေးသားတွယ်ကပ်အား ကောင်းမွန်မှု ၊ မျက်နှာပြင်မာကြောမှု ၊ ဆေးသားဝင်းလက်တောက်ပြောင်မှုမှာ မှန်၏ ။  
မျက်နှာပြင်ကဲ့သို့ အလင်းပြန်ခြင်း ၊ အလင်းယိုင်စေနိုင်သော ဂုဏ်သတ္တိရှိသည့်အတွက် UV ဒဏ် ခံနိုင်ရည်မြင့်မားခြင်း ။

၇။ ဆေးသုတ်မျက်နှာပြင် ခြောက်သွေ့ ကောင်းမွန်ပြီး နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုပါက ဆေးသက်တမ်း (၅) နှစ်နှင့် အထက် ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း ။

၈။ ခဲနှင့် ပြဒါးခါတ်များ ၊ အနံ့ ဆိုးများ ပါဝင်မှု မရှိသည့်အတွက် လူကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သဟဇာတဖြစ်မှု ရှိခြင်း ။