

SUPER Q MATT FINISH

Superb Quality & Consistent Wall Finish

အသုံးပြုရန်အညွှန်း

အဆောက်အဦး များ၏ အတွင်းအပြင်ရှိ အုတ် ၊ အင်္ဂတေ ၊ မျက်နှာကြက် ၊ မျက်နှာပြင်များတွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။

ဆေးသုတ်နိုင်သော မျက်နှာပြင် အကျယ်အဝန်း

တစ်လီတာ တစ်ထပ်သုတ်လျှင် စတုရန်းမှတာ 10~12 m² အထိ သုတ်နိုင်ပါသည်။

ဆေးခြောက်ရန်ကြာသောအချိန်

မျက်နှာပြင် သာမန်ထိတွေ့ ချိန် - ၃၀ မိနစ် (ရာသီဥတုအပူချိန် ၊ စိုထိုင်းဆ အပေါ်မူတည်ပါသည်)

ဒုတိယအကြိမ်ထပ်သုတ်လျှင် - ၄-၅ နာရီ

အသုံးပြုနည်း

စုတ်တံ (သို့) Roller ဖြင့် အသုံးပြုမည်ဆိုပါက **Super Q Matt** ရေဆေး (၁၀ဆ) ၊ သန့်ရှင်းသော ရေ (၁ဆ)

မျက်နှာပြင် ပြင်ဆင်နည်း

ဆေးမသုတ်မီ မျက်နှာပြင်သည် ခြောက်သွေ့ မှု ရှိပြီး ၊ ဖုန်မှန် ၊ သဲမှန် များ ကင်းစင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။

အရောင်အဆင်း

အရောင်အဆင်းမျိုး စုံ ထုတ်လုပ်ပါသည်။ **Super Q All Seasons Catalogue** တွင်လေ့လာကြည့်ရှု နိုင်ပါသည်။

Super Q All Seasons Matt ၏ ဂုဏ်သတ္တိများ

၁။ **Super Q All Seasons Matt** အမျိုးအစားဖြစ်၍ ဆေးမျက်နှာပြင် မာကြောမှု ရှိခြင်း ၊ တင်းရင်းဆန့်တင်းမှု ရှိပြီး Roller နှင့်စုတ်တံအရာများ ထင်ကျန်မှု မရှိခြင်း ။

၂။ **Matt** အမျိုးအစားဖြစ်၍ ဆေးအရောင်တည်ငြိမ်မှု ရှိခြင်း ။

၃။ ဖုန်မှန်နှင့် အညစ်အကြေးများ မတွယ်ကပ်နိုင်ခြင်း ။

၄။ ဆေးသားအတွင်းသို့ ရေ ဝင်ရောက်မှု ကို ရာနှုန်းပြည့်ကာကွယ်နိုင်ခြင်း

၅။ မှိုတက်ခြင်း ၊ ရေညှိ တက်ခြင်း မှ ကာကွယ်နိုင်ခြင်း ။

၆။ မျက်နှာပြင် ညစ်ပေသွားပါက ရသန့်သန့်ဖြင့် အလွယ်တကူ ဆေးကြောတိုက်ချွတ်မှု ဒဏ် ခံနိုင်ခြင်း။

၇။ ဆေးသုတ်မျက်နှာပြင် ခြောက်သွေ့ ကောင်းမွန်ပြီး နည်းစနစ်မှန်ကန်စွာ အသုံးပြုပါက ဆေးသက်တမ်း (၅) နှစ်နှင့် အထက် ခံနိုင်ရည်ရှိခြင်း ။

၈။ ခဲနှင့် ပြဒါးခါတ်များ ၊ အနံ့ ဆိုးများ ပါဝင်မှု မရှိသည့်အတွက် လူကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်သဟဇာတဖြစ်မှု ရှိခြင်း ။